

|                                                                                   |                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Общество с ограниченной ответственностью «СибЗТА» |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

ПАСПОРТ.

1. Информация о сертификации

|                                         |                              |                             |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Декларация о соответствии ТРТС 010/2011 | ЕАЭС N RU Д-РУ. АЛ16.В.82167 | Срок действия до 30.07.2022 |
| Декларация о соответствии ТРТС 032/2013 | ЕАЭС N RU Д-РУ. МХ24.В.00777 | Срок действия до 31.07.2022 |
| Сертификат о соответствии ТРТС 032/2013 | TC RU C-РУ. МХ24.В.00507     | Срок действия до 30.07.2022 |

2. Основные сведения об изделии

|                                     |                                                                                               |                        |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Наименование                        | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем                                             |                        |                        |
| Обозначение                         | т/ф 30с41нж (ЗКЛ 2-16)                                                                        | т/ф 30с64нж (ЗКЛ 2-25) | т/ф 30с15нж (ЗКЛ 2-40) |
| Документ на изготовление и поставку | ТУ 3741-001-27104101-2014                                                                     |                        |                        |
| Код ОКП                             | 374100                                                                                        |                        |                        |
| Назначение                          | Задвижка стальная клиновая используется в качестве запорного устройства на технических линиях |                        |                        |
| Предприятие изготовитель            | ООО «СибЗТА»<br>Тел.: (3912) 046-357<br>109052, г. Москва, ул. Подъёмная д. 14                |                        |                        |

3. Материал основных деталей

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Наименование детали | Марка материала    |
| Корпус, крышка      | WCB (аналог 25Л)   |
| Клин                | WCB + 2Cr13        |
| Шпиндель            | Углеродистая сталь |
| Втулка              | Серый чугун        |

4. Основные технические данные и характеристики

| Обозначение                            |             | т/ф 30с41нж (ЗКЛ 2-16)                                      |     |     |     | т/ф 30с64нж (ЗКЛ 2-25) |     | т/ф 30с15нж (ЗКЛ 2-40) |     |     |     |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|-----|-----|
| Номинальный диаметр DN, мм             |             | 50                                                          | 65  | 80  | 100 | 125                    | 150 | 200                    | 250 | 300 | 400 |
| Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) |             | 1,6 (16)                                                    |     |     |     | 2,5 (25)               |     | 4,0 (40)               |     |     |     |
| Управление                             |             | Ручное                                                      |     |     |     |                        |     |                        |     |     |     |
| Крутящий момент на маховике, Нм        | Рекоменд-ый | 80                                                          | 90  | 110 | 130 | 130                    | 170 | 170                    | 170 | 190 | 190 |
|                                        | Макс-ый     | 210                                                         | 230 | 250 | 280 | 310                    | 520 | 590                    | 610 | 640 | 980 |
| Герметичность затвора по ГОСТ 9544     |             | А                                                           |     |     |     |                        |     |                        |     |     |     |
| Рабочая среда                          |             | Вода, пар, нефтепродукты неагрессивные к материалам изделий |     |     |     |                        |     |                        |     |     |     |
| Направление подачи рабочей среды       |             | Любое                                                       |     |     |     |                        |     |                        |     |     |     |
| Установочное положение                 |             | Любое, кроме маховиком вниз                                 |     |     |     |                        |     |                        |     |     |     |
| Температура окружающей среды, ° C      |             | От -40 до + 40                                              |     |     |     |                        |     |                        |     |     |     |
| Температура рабочей среды, ° C         |             | От 0 до 425                                                 |     |     |     |                        |     |                        |     |     |     |
| Присоединение к трубопроводу           |             | Фланцевое                                                   |     |     |     |                        |     |                        |     |     |     |
| Масса задвижки не более, кг            |             |                                                             |     |     |     |                        |     |                        |     |     |     |
| т/ф 30с41нж                            |             | 13                                                          | 17  | 20  | 27  | 40                     | 50  | 77                     | 116 | 160 | 317 |
| т/ф 30с64нж                            |             | 15                                                          | -   | 25  | 33  | -                      | 75  | 98                     | 195 | 300 | -   |
| т/ф 30с15нж                            |             | 35                                                          | -   | 56  | 74  | -                      | 160 | 260                    | 395 | 540 | 920 |

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18-ти месяцев со дня продажи.  
Примечание: Задвижка, подвергнутая восстановлению (разборке, сборке) в пределах гарантийного срока эксплуатации, замене или обмену не подлежит, изготовитель ответственности за работоспособность данной задвижки не несет.  
Изготовитель выполняет гарантийные обязательства при наличии паспорта.

6. Результаты приемоиспытаний

6.1.1 Внешний осмотр и измерения

|                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Контролируемые параметры                                                                        | Отметка ОТК |
| Контроль габаритных и присоединительных размеров, правильность сборки, маркировки, комплектации |             |

6.1.2 Испытания

| Вид испытаний                                          | Давление Мпа (кгс/см2) | Исп. Среда | Результат испытаний                                   | Отметка ОТК |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| На прочность и плотность материала корпусных деталей   | 1,5 PN =               | Вода       | Время выдержки 2 мин.<br>Течи не обнаружено           |             |
| На герметичность уплотнений относительно внешней среды | PN =                   |            | Время выдержки 2 мин.<br>Течи не обнаружено           |             |
| На герметичность в затворе                             | 1,1 PN=                | Воздух     | Время выдержки 2 мин.<br>Течи не обнаружено           |             |
| На герметичность уплотнений относительно внешней среды | 0,6 (6)                |            | Время выдержки 2 мин.<br>Пропуск воздуха не обнаружен |             |
| На герметичность в затворе                             | 0,6 (6)                |            | Время выдержки 2 мин.<br>Пропуск воздуха не обнаружен |             |
| На работоспособность                                   | -                      | -          | 3 цикла «открыто-закрыто»                             |             |

7. Отметка о введении в эксплуатацию

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Организация                  |  |
| Дата введения в эксплуатацию |  |
| Должность, Ф.И.О.            |  |

8. Движение изделия при эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Основные параметры (PN, t, раб. среды) | Наработка             |                          | Вид технического обслуживания | Сведения о ремонте | Должность, подпись выполнившего работу |
|----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|                |                 |                                        | С начала эксплуатации | После последнего ремонта |                               |                    |                                        |
|                |                 |                                        |                       |                          |                               |                    |                                        |
|                |                 |                                        |                       |                          |                               |                    |                                        |
|                |                 |                                        |                       |                          |                               |                    |                                        |

9. Комплектность

Задвижка т/ф 30с\_\_\_\_\_нж – 1 шт.  
Паспорт – 1шт.  
Руководство по эксплуатации – 1 шт. (на партию отгружаемых изделий в 1 адрес)

10. Свидетельство о приемке

Задвижка т/ф 30с\_\_\_\_\_нж зав. № \_\_\_\_\_

изготовлена и принята в соответствии с ТУ 3741-001-27104101-2014 и признана годной к эксплуатации.

Отметка ОТК \_\_\_\_\_  
(подпись) (дата)